
A
B
C
D
Zadaszenie nad bramą: - przekrycie z płyty poliwęglanowej
Brama przemysłowa z dokiem rozładunkowym i rampą najazdową
Balustrada H/min.=1,10m
Brama pożarowa A1
Brama pożarowa A2
Brama pożarowa A3
Brama pożarowa B1
Brama pożarowa B2
Brama pożarowa B3
Brama pożarowa C1
Brama pożarowa C2
Brama pożarowa C3
Brama pożarowa D1
Brama pożarowa D2
Brama pożarowa D3
sygnał SSP do automatyki bramy
sygnał SSP - wyłączenie wentylacji
Klapa dymowa A1
Klapa dymowa A2
Klapa dymowa A3
Klapa dymowa A4
Klapa dymowa A5
Klapa dymowa B1
Klapa dymowa B2
Klapa dymowa B3
Klapa dymowa B4
Klapa dymowa B5
Klapa dymowa C1
Klapa dymowa C2
Klapa dymowa C3
Klapa dymowa C4
Klapa dymowa D1
Klapa dymowa D2
Klapa dymowa D3
Klapa dymowa D4
Klapa dymowa D5
Wyjście Alarm nr 1/SygnA1
Wyjście Alarm nr 1/SygnA2
Wyjście Alarm nr 1/SygnA3
Wyjście Alarm nr 1/SygnA4
Wyjście Alarm nr 2/SygnB1
Wyjście Alarm nr 2/SygnB2
Wyjście Alarm nr 2/SygnB3
Wyjście Alarm nr 3/SygnC1
Wyjście Alarm nr 3/SygnC2
Wyjście Alarm nr 3/SygnC3
Wyjście Alarm nr 4/SygnD1
Wyjście Alarm nr 4/SygnD2
Wyjście Alarm nr 4/SygnD3
Wyjście Alarm nr 4/SygnD4
sygnał SSP na elektrozawór inst. pneumatycznej oddymiania celem otwarcia klap
zasilacz elektrozaworu inst. pneumatycznej hali A (CODA)
zasilacz elektrozaworu inst. pneumatycznej hali B (CODB)
zasilacz elektrozaworu inst. pneumatycznej hali C (CODC)
zasilacz elektrozaworu inst. pneumatycznej hali D (CODD)
Ściana PPOŻ REI 120 zkształcenie wełną ceramiczną
REI 120
Strefa zupełnych narzędzia wielo/chwarst ułożeniem
Strefa zupełnych narzędzia wielo/chwarst ułożeniem
Strefa zupełnych narzędzia wielo/chwarst ułożeniem
Strefa zupełnych narzędzia wielo/chwarst ułożeniem
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120